



## Dichiarazione di prestazione

ai sensi dell'Allegato III al Regolamento n°. 305/2011 sui prodotti da costruzione

Prodotto	Capatect CarboPor K
Codice di identificazione del prodotto-tipo	CE990456/V.0006
Usò previsto	Rivestimento a base organica per il rivestimento di superfici esterne, muratura, pilastri, soffitti
Fabbricante	Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione	Sistema 3 (Reazione al fuoco) Sistema 4 (Prestazioni dichiarate)
Norma armonizzata	EN 15824:2017
Organismo notificato	ISB Linz – NB 1322

Prestazioni dichiarate

EN 15824 : 2017 ZA. 1.1		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo $\mu$	V1 Alta	EN 15824 : 2017
Assorbimento d'acqua	W3 Bassa	EN 15824 : 2017
Adesione	$\geq 0,3$ MPa Rottura tipo B	EN 15824 : 2017
Durabilità	NPD	EN 15824 : 2017
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry} 0,75$ W / (m.K) Valore Tabulato (P=50%)	EN 15824 : 2017
Reazione al fuoco	Euroclasse A2	EN 15824 : 2017
Sostanze pericolose	NPD	EN 15824 : 2017

La prestazione di Capatect SH-MODELLIERPUTZ FEIN è conforme alla prestazione dichiarata nella tabella qui sopra. Luogo: Perg Data di rilascio: 23.03.2022  
Il presente documento è rilasciato in formato elettronico ed è pertanto valido anche in assenza di firma (la Direzione aziendale)